



BĂNG CHÔNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

BC-TB.V1

CÔNG DỤNG

Băng chông điều khiển từ xa là thiết bị làm xì hơi lốp xe, được sử dụng để dừng xe ô tô trong cuộc truy đuổi hoặc có thể làm hàng rào bổ sung trong các khu vực được bảo vệ đặc biệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 120 x 863 x 465 (mm)
- Khối lượng: $\leq 23,5$ kg
- Chiều dài khi phóng: ≥ 5 m
- Mũi chông bằng hợp kim kẽm, cao 63 mm
- Số lượng mũi chông: ≥ 98 mũi
- Bước phân bố mũi chông trên thanh chứa 50 mm
- Thời gian phóng và thu hồi ≤ 2 giây
- Thời gian chặn xe hiệu quả ≤ 120 giây
- Hạn sử dụng: 7 năm.



Sản xuất theo tiêu chuẩn
TCCS 144:2025/BCA

Công ty Thanh Bình – BCA

📍 Khu Công nghiệp An Ninh, xã
Sơn Đồng, thành phố Hà Nội

☎ Số điện thoại liên hệ
099 342 8888

— An toàn - Uy tín - Chất Lượng —



BẢNG CHÔNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

BC-TB.V1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Triển khai băng chông

- Rút chốt cố định và mở nắp chắn trước, sử dụng chốt để cố định nắp chắn.
- Bật công tắc nguồn.
- Nhấn nút “A” trên tay cầm điều khiển để kích hoạt hệ thống phóng (đảm bảo đủ áp suất khí nén, thiết bị tự nén nếu chưa đủ áp suất)

Thu hồi băng chông

- Kiểm tra, đảm bảo không có vật cản trên đường thu hồi chông (xe đã di chuyển hoàn toàn qua bàn chông, không có vật cản ...)
- Nhấn nút “B” trên tay cầm điều khiển để thu hồi bàn chông.
- Tắt công tắc nguồn, đóng nắp chắn trước, khóa cố định bằng chốt

BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ

- Thay thế, bổ sung các định chông thiếu, không đảm bảo chất lượng
- Vệ sinh băng chông
- Tra dầu bôi trơn các khớp xoay
- Kiểm tra ngoại quan
- Nén khí đến áp suất tiêu chuẩn.
- Kiểm tra các bộ phận nén khí: máy bơm, xy lanh khí nén, các chi tiết khác
- Kiểm tra các bộ phận cơ khí đặc biệt là khung bàn chông.
- Nạp ac quy nếu điện áp thấp hơn mức cho phép

BẢO QUẢN



Nơi khô, thoáng



Nhiệt độ $\leq 50^{\circ}\text{C}$



Tránh ẩm ướt