

Hình ảnh và kích thước sản phẩm

- Kích thước: 7" TFT-LCD
- Độ phân giải: 800 × 480 RGB
- Điện áp làm việc: 12 VDC
- Nhiệt độ làm việc: -20° C to +70° C (-4° F to +158° F)

**Tính năng**

- Chế độ xem trực tiếp bằng camera chiếu hậu khi xe đang lùi và các camera được kết nối khác.
- Hỗ trợ đầu vào 3 kênh video bao gồm một kênh kết nối với DVR di động, một kênh kết nối với camera chiếu hậu và một kênh dành riêng kết nối với camera khác.
- Hỗ trợ đầu vào 2 kênh báo động.
- Có thể chuyển đổi bằng tay 3 kênh video và tự động chuyển sang video của kênh kích hoạt báo động.
- Giao diện người dùng đồ họa mới và hỗ trợ cấu hình các thông số như độ sáng của màn hình.
- Hỗ trợ cấu hình gương của camera chiếu hậu.
- Nguồn điện cung cấp thông qua kết nối DVR di động.
- Hỗ trợ chuyển tiếp IR, giao diện RS-422, giao diện RS-485 dành riêng và đầu vào âm thanh hai chiều.

Giao diện vật lý

1. Giắc cắm 2*7 để kết nối với giao diện EXT.DEV của DVR di động được sử dụng để cấp nguồn cho màn hình và được tích hợp với tín hiệu đầu vào cảm ứng.
2. Giao diện RS-485 (dành riêng).
3. Để kết nối với hệ thống liên lạc nội bộ bằng giọng nói di động.
4. Để kết nối với camera khác.
5. Để kết nối với camera chiếu hậu
6. Để chuyển sang camera khác.
7. Để chuyển sang camera chiếu hậu.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo

Đặc điểm kỹ thuật

Màn hình	
Kích thước	7" TFT-LCD
Độ phân giải	800 × 480 RGB
Chiếu sáng ngược	LED
Độ sáng	Điều chỉnh
Góc nhìn	130°
Hệ thống	PAL/NTSC
Chế độ hiển thị	Chế độ 1: Bằng tay Chế độ 2: Tự động
Màn hình cảm ứng	Hỗ trợ
Nút bấm vật lý	
5 nút bấm	M (Nhấn nhanh để chuyển đổi và nhấn lâu để bật menu.) ▲ (Tăng âm lượng) ▼ (Giảm âm lượng) OK Công tắc nguồn
Đầu vào hình ảnh	
Đầu ra hình ảnh DVR di động	1 kênh. 2*7 plug, kết nối với DVR di động..
Đầu vào video camera chiếu hậu	1-kênh. Phích bốn chân đực, kết nối với camera chiếu hậu.
Đầu vào hình ảnh camera khác	1-kênh (dành riêng). Phích bốn chân đực, kết nối với camera khác
Mobile DVR video output	1-ch. 2*7 plug, connecting to the mobile DVR.
Giao diện khác	
Máy thu hồng ngoại	Hỗ trợ. Để chuyển tiếp IR
Giao diện RS-422	Hỗ trợ. Tích hợp trong phích cắm 2*7, kết nối với DVR di động.
Giao diện RS-485	Dành riêng
Đầu vào âm thanh hai chiều	Hỗ trợ. Phích cắm hàng không, kết nối với hệ thống liên lạc nội bộ bằng giọng nói di động.
Đầu vào cảnh báo	2-kênh
Tổng quan	
Điện áp hoạt động	12 VDC
Nhiệt độ hoạt động	-20° C to +70° C (-4° F to +158° F)
Độ ẩm hoạt động	10% to 95%
Mức độ bảo vệ	IP54
Khác	
Loại giá treo	Giá gắn; Giá treo