



THIẾT BỊ ĐIỂM HỎA TỪ XA

RIS.TB.V2

CÔNG DỤNG

Thiết bị điểm hỏa từ xa là thiết bị hỗ trợ nghiệp vụ, được sử dụng trong Công an nhân dân nhằm phục vụ các tình huống cần tạo màn khói màu nguy trang, phân tán hoặc gây hiệu ứng kiểm soát tình huống hoặc phát khói cay có tác dụng giải tán đám đông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điểm hỏa phần tử khói từ xa bằng thiết bị điều khiển sóng RF
- Phần tử phát khói: Các loại quả khói hoặc Hộp phát khói (điểm hỏa bằng môi lửa điện)

Bộ phát

- Số lượng kênh; 04 kênh
- Phạm vi điều khiển hiệu quả (không vật cản): 0-100 m

Bộ thu

- Dung lượng danh định của pin sạc ≥ 900 mAh
- Số cổng đầu ra phát hỏa: 01 cổng
- Độ chịu nước, chịu bụi của hộp đựng: $\geq IP54$



**Sản xuất theo tiêu chuẩn
TCCS 143:2025/BCA**

Công ty Thanh Bình – BCA

 **Khu Công nghiệp An Ninh, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội**

 **Số điện thoại liên hệ
099 342 8888**

— An toàn - Uy tín - Chất Lượng —



THIẾT BỊ ĐIỂM HỎA TỪ XA

RIS.TB.V2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghép mã với điều khiển

- Xóa mã ghép: Gạt công tắc tới vị trí “Fire”. Nhấn nút “LEARN” 8 lần
- Ghép mã:
Nhấn nút “LEARN” 1 lần, đèn RF sáng màu đỏ, sau đó tắt
Nhấn nút bất kỳ, đèn “LEARN” nhấp nháy và tắt sau đó sáng trở lại
- Kiểm tra: nhấn nút tương ứng (A,B,C,D) đèn “FIRE” sáng màu xanh

Triển khai

- Gạt công tắc về chế độ “OFF”.
- Kết nối dây điện điểm hỏa của thiết bị nổ với cổng kết nối của thiết bị.
- Gạt công tắc sang chế độ “TEST”, đèn báo chuyển sang màu vàng thì thiết bị đã kết nối với thiết bị nổ.
- Gạt công tắc sang vị trí “FIRE”, đèn báo nguồn phát sáng màu đỏ
- Di chuyển đến vị trí an toàn, nhấn nút tương ứng để kích hoạt điểm hỏa thiết bị nổ
- Sau đó gạt công tắc về chế độ “OFF”, gỡ dây điểm hỏa khỏi cổng kết nối

CHÚ Ý

- Nếu đèn báo “ON/BATT” trên bộ kích hỏa phát sáng (màu xanh lá) (hoặc quan sát thấy công tắc gạt ở vị trí “FIRE”) thì có khả năng kích hỏa từ tay điều khiển do sơ ý gây nguy hiểm trong lúc thao tác
- Nếu đèn “RF/FIRE” phát sáng (màu xanh lá) tại vị trí bất kỳ của công tắc gạt mà không tác động vào tay điều khiển từ xa, thiết bị đang gặp vấn đề về kỹ thuật, cần dừng sử dụng ngay và đưa đến bộ phận kiểm tra xử lý kỹ thuật

BẢO QUẢN



Nơi khô, thoáng



Nhiệt độ $\leq 50^{\circ}\text{C}$



Tránh ẩm ướt