

Tính năng

- Trang bị công nghệ thấu kính fresnel 3D và sóng vi ba băng tần K tần số 24GHz.
- Độ nhạy tự động.
- Điện trở EOL tùy chọn cho kết nối báo động và chống tháo gỡ.
- Công nghệ bù nhiệt kỹ thuật số.
- Thích ứng dải điện áp rộng 9-16 V, có bảo vệ chống đảo cực

**Thông số kỹ thuật**

Nguyên lý hoạt động	
Phương pháp phát hiện	Hồng ngoại thụ động (PIR), vi sóng
Phạm vi phát hiện	12 m
Góc phát hiện	85,9°
Vùng phát hiện	52
Tốc độ phát hiện	0,3 đến 2 m/s
Độ nhạy	Tự động, phân biệt động vật
Phân biệt động vật	Lên tới 30 kg
Bộ lọc ánh sáng trắng	6500 lux
Tần số	24GHz (24.15 ~ 24.25GHz)
Bù nhiệt độ kỹ thuật số	Hỗ trợ
Bảo vệ vùng thấp	Hỗ trợ
Tính năng	
Xử lý kỹ thuật số	Có
Ống kính kín	Hỗ trợ
Bảo vệ chống tháo gỡ	Mặt trước

Giao diện	
Đầu ra báo động	NC
Đèn LED chỉ báo	Xanh lá (PIR) Cam (Vi sóng) Xanh dương (Báo động)
Đặc tính điện	
Công suất tiêu thụ	17mA Max
Điện áp điển hình	12 VDC
Nguồn cấp	9 đến 16 VDC
Truyền dẫn	
Phương thức truyền dẫn	Có dây
Thông số chung	
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Nhiệt độ lưu trữ	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Độ ẩm hoạt động	10% đến 90%
Kích thước (WxHxD)	65.7 mm (2.59 ") × 103.8 mm (4.09 ") × 45.5 mm (1. 79 ")
Khối lượng	99 g
Chiều cao lắp đặt	1.8 m đến 2.4 m
Phương thức lắp đặt	Gắn tường
Kịch bản ứng dụng	Trong nhà

Specifications subject to change without notice.