

Tính năng

- Thuật toán tiên tiến cung cấp khả năng phân biệt phát hiện nâng cao.
- Lắp đặt dễ dàng không yêu cầu lập trình.
- Bảo trì thấp chi phí bảo trì tối thiểu.
- Thiết kế vỏ thấp gọn gàng tinh tế và thẩm mỹ.
- Buồng cảm biến khói quang điện ổn định. Không cần điều chỉnh hoặc thay thế.
- Khả năng miễn nhiễm cao với báo động không mong muốn. Giảm thiểu báo động sai.
- Thiết kế bo mạch SMD. Công nghệ gắn bề mặt hiện đại.
- Đèn LED đôi cung cấp khả năng quan sát 360°.
- Mô hình 4 dây hoạt động với nguồn DC 12 V.
- Mô hình 4 dây bao gồm đầu ra rơ-le báo động N/C hoặc N/O.
- Mô hình 4 dây với chức năng tự động đặt lại.
- Mô hình 4 dây với còi tích hợp.



Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động	DC (10.2 ~ 13.8) V
Dòng khởi động	$\leq 200 \mu\text{A}$
Thời gian khởi động	≤ 60 giây
Dòng chờ	$\leq 60 \mu\text{A}$
Dòng báo động (tối đa)	35 mA
Dòng cho phép tối đa	80 mA
Thời gian lấy mẫu	8 giây
Điện áp đặt lại	$\leq 1 \text{ V}$
Thời gian đặt lại	≤ 1 giây
Ngưỡng phản hồi báo động (khói)	(0,10 ~ 0,16) dB/m (1,51 ~ 2,73) %/ft độ che khuất
Rơ-le báo động	SPST, N/O hoặc N/C, 1,0 A @ DC 30 V / 0,5 A @ AC 125 V
Thời gian tự động đặt lại	28 giây ~ 35 giây
Đầu ra còi	$\geq 85 \text{ dB @ } 3 \text{ m}$
Nhiệt độ hoạt động	0°C tới +50°C
Độ ẩm hoạt động	0% tới 95% RH, không ngưng tụ
Nhiệt độ lưu trữ	-25°C tới +80°C
Độ ẩm lưu trữ	0% ~ 98% RH, không ngưng tụ
Đèn chỉ báo báo động	Hai đèn LED đỏ phát liên tục
Kích thước (không bao gồm tiếp điểm)	$\Phi 100 \text{ mm} \times 35 \text{ mm}$
Cấp bảo vệ	IP42

Specifications subject to change without notice.