

Tính năng

- Báo động khi nhiệt độ môi trường vượt quá 57°C
- Tuổi thọ pin lên tới 10 năm
- Truyền dẫn RF không dây hai chiều lên tới 1.6 km



Thông số kỹ thuật

Nguyên lý hoạt động	
Phương pháp phát hiện	Cảm biến nhiệt độ
Tính năng	
Chỉ báo nhiệt độ môi trường	Hỗ trợ
Chỉ báo cường độ tín hiệu	Hỗ trợ
Kiểm tra tình trạng tự động	Hỗ trợ
Liên kết âm thanh báo động	Hỗ trợ
Giao diện	
Công tắc nguồn	Kích hoạt nguồn
Đèn LED chỉ báo	Màu đỏ (báo động)
Còi	≥ 85 dB @ 3 m
Truyền dẫn	
Phương thức truyền dẫn	Không dây RF hai chiều
Tần số	868 MHz
Mã hóa truyền dẫn	Mã hóa AES-128
Khoảng cách truyền dẫn	1.6 km (không vật cản)
Phương thức đăng ký	Kích hoạt nguồn, ID từ xa, mã QR

Đặc tính điện	
Thời lượng pin tiêu chuẩn	10 năm cho cảm biến độc lập 5 năm cho không dây RF
Nguồn cấp	Pin
Loại pin	Cảm biến: 2 x Energizer L91 (không thể thay thế) Không dây RF: 1 x CR123A (có thể thay thế)
Điện áp	3V
Thông số chung	
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C đến 50 °C (14 °F đến 122 °F)
Nhiệt độ lưu trữ	-20 °C đến 60 °C (-4 °F đến 140 °F)
Độ ẩm hoạt động	5% đến 90%
Kích thước (WxHxD)	φ120 × 52.5 mm
Khối lượng	179.5 g
Phương thức lắp đặt	Gắn trần
Kịch bản ứng dụng	Trong nhà

Specifications subject to change without notice.