

Tính năng

- Cảm biến G chất lượng cao, cung cấp khả năng phát hiện sớm
- Độ nhạy điều chỉnh được với chế độ ghi đè rung động cao hơn độ nhạy đã hiệu chuẩn.
- Chỉ báo và bộ lọc nhiễu nền kỹ thuật số tiên tiến.



Thông số kỹ thuật

Nguyên lý hoạt động	
Phương pháp phát hiện	Cảm biến rung chấn
Phạm vi phát hiện	Bán kính lên đến 5 m
Độ nhạy	8 mức, điều chỉnh bằng công tắc DIP
Tính năng	
Hỗ trợ xử lý số	Có
Bảo vệ chống tháo gỡ	Mặt trước và mặt sau
Giao diện	
Đầu ra báo động	NC
Đèn LED chỉ báo	Xanh dương (báo động), Đỏ (chỉ báo nhiễu)
Truyền dẫn	
Phương thức truyền dẫn	Có dây
Đặc tính điện	
Nguồn cấp	9 - 16 VDC
Điện áp điển hình	12 VDC
Công suất tiêu thụ	Tối đa 17 mA

Thông số chung	
Nhiệt độ hoạt động	-40 °C đến 70 °C (-40 °F đến 158 °F)
Nhiệt độ lưu trữ	-50 °C đến 70 °C (-58 °F đến 158 °F)
Độ ẩm hoạt động	10% đến 90%
Vật liệu vỏ	Kim loại đúc
Cấp độ chống va đập	IK10
Kích thước (WxHxD)	60 mm × 80 mm × 19.5 mm
Khối lượng	226 g
Kịch bản ứng dụng	Trong nhà

Specifications subject to change without notice.