

Tính năng

- Cảm biến microphone đa hướng chất lượng cao.
- Phạm vi phát hiện Lên đến 8 m với góc phủ 120°.
- Điện trở EOL có thể lựa chọn: Điện trở báo động (1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8).
- Thích ứng dải điện áp rộng 9 ~ 16 VDC, có bảo vệ chống đảo cực.

**Thông số kỹ thuật**

Nguyên lý hoạt động	
Phương pháp phát hiện	Cảm biến âm thanh
Phạm vi phát hiện	8 m
Góc phát hiện	120°
Độ nhạy phát hiện vỡ kính	Điều chỉnh bằng chiết áp
Loại kính	Kính phẳng, kính tấm, kính cường lực, kính có dây, kính dán, kính chì, kính hai lớp
Độ dày kính	2,4 mm đến 6,4 mm
Kích thước kính	Từ 0,3 m x 0,3 m đến 3 m x 3 m
Tính năng	
Xử lý kỹ thuật số	Có
Bảo vệ chống tháo gỡ	Mặt trước
Giao diện	
Đầu ra báo động	NC
Đèn LED chỉ báo	Đỏ (Kích hoạt tần số cao) Xanh lá (Kích hoạt tần số thấp) Xanh dương (Báo động)

Truyền dẫn	
Phương thức truyền dẫn	Có dây
Đặc tính điện	
Nguồn cấp	9 - 16 VDC
Điện áp điển hình	12 VDC
Công suất tiêu thụ	25 mA
Thông số chung	
Nhiệt độ hoạt động	-10 °C đến 55 °C (14 °F đến 131 °F)
Nhiệt độ lưu trữ	-20 °C đến 60 °C (-4 °F đến 140 °F)
Độ ẩm hoạt động	10% đến 90%
Kích thước (WxHxD)	38.8 mm × 107 mm × 22.5 mm
Khối lượng	49.5 g
Phương thức lắp đặt	Gắn tường, gắn trần
Kịch bản ứng dụng	Trong nhà

Specifications subject to change without notice.