

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI KÉP CÓ DÂY

TB-WDD18M

Tính năng

- Trang bị 2 cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR).
- Đạt chuẩn bảo vệ IP65.
- Độ nhạy tự động.
- Điện trở EOL tùy chọn cho kết nối báo động và chống tháo gỡ.
- Công nghệ IFT và bù nhiệt kỹ thuật số.
- Thích ứng dải điện áp rộng 9-16 V, có bảo vệ chống đảo cực



Thông số kỹ thuật

Nguyên lý hoạt động	
Phương pháp phát hiện	Hồng ngoại thụ động (PIR)
Phạm vi phát hiện	18 m
Góc phát hiện	90°
Vùng phát hiện	118
Tốc độ phát hiện	0,3 đến 2 m/s
Độ nhạy	Tự động, phân biệt động vật
Bộ lọc ánh sáng trắng	2000 lux
Bù nhiệt độ kỹ thuật số	Hỗ trợ
Tính năng	
Xử lý kỹ thuật số	Có
Ống kính kín	Hỗ trợ
Bảo vệ chống tháo gỡ	Mặt trước, mặt sau
Tính năng phân biệt động vật	
Phân biệt động vật	Lên tới 24 kg

Tính năng phần mềm	
Điện trở cuối đường truyền (EOL)	Bảo động: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8 Chống tháo gỡ: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
Tính năng phần cứng	
Đầu ra báo động	NC
Giao diện	
Đèn LED chỉ báo	Xanh dương (Báo động) Cam (Lỗi)
Đặc tính điện	
Công suất tiêu thụ	Dòng tối đa: 9 mA @ 12 VDC Dòng tĩnh: 14 mA @ 12 VDC
Điện áp điển hình	12 VDC
Nguồn cấp	9 đến 16 VDC
Truyền dẫn	
Phương thức truyền dẫn	Có dây
Thông số chung	
Nhiệt độ hoạt động	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
Nhiệt độ lưu trữ	-25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F)
Độ ẩm hoạt động	10% đến 90%
Kích thước (WxHxD)	67.3 mm × 141.6 mm × 60 mm
Khối lượng	301 g
Chiều cao lắp đặt	Lắp cao: 2,5 đến 3 m Lắp thấp: 0,8 đến 1,2 m
Phương thức lắp đặt	Gắn tường
Kịch bản ứng dụng	Trong nhà, ngoài trời

Specifications subject to change without notice.